

# BPOWER 020 AGM 105Ah 950A




Akumulatory serii Excellent AGM cechują się bardzo wysoką żywotnością oraz trwałością cykliczną która jest wielokrotnie wyższa niż w pozostałych akumulatorach rozruchowych. Główną cechą technologii AGM jest zastosowanie specjalnych separatorów z maty szklanej nasączonej elektrolitem. Akumulatory AGM są całkowicie szczelne i bezobsługowe dzięki czemu mogą pracować również wewnątrz pojazdów bez ryzyka wycieku. Technologia AGM gwarantuje najwyższą wytrzymałość na rozruchy i niepełne doładowania dzięki czemu są z powodzeniem stosowane w większości pojazdów z systemem Start & Stop oraz systemem odzyskiwania energii.

PODSTAWOWE PARAMETRY		TECHNOLOGIA	
Napięcie znamionowe (V)	12	Technologia	Ca/Ca VRLA
Pojemność znamionowa 20HR (Ah)	105	Oznaczenie wydajności	W5-C2-V3-M3
Prąd rozruchowy (EN 18°C)	950	Separator	AGM
Zalecany prąd ładowania	10.5A	Zabezpieczenie przeciwzapłonowe	✓
PARAMETRY MECHANICZNE		CECHY OBUDOWY	
Wymiary (dł x szer x wys)	393 x 175 x 190 mm	Typ obudowy	L6 DIN AGM
Waga (kg)	29,70	Typ mocowania	B3
Typ terminali	T1	Uchwyty	✓
Materiał obudowy	Polipropylen PP	Odpowietrznik	✓
		Układ ogniw	0
		Typ pokrywy	VRLA


## Typ terminali

T1



## Układ ogniw

0



## Typ mocowania

B3

